



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Taşlama Makinesi Kullanımı
	Doküman No	T-059
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fişi takarken, makine düğmesinin açık olmadığından emin olunacaktır.</li><li>2. Açma-Kapama düğmesi işlevini yerine getirmiyorsa makine kullanılmayacaktır.</li><li>3. Tezgâhların taş muhafazalarının takılı olması gerekir, aksi halde tezgâh çalıştırılmayacaktır.</li><li>4. İş parçasını bağlamadan tezgâh kesinlikle çalıştırılmayacaktır.</li><li>5. Makineyi çalıştırmadan ve yeni taş takmadan önce taşın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığı kontrol edilecektir.</li><li>6. Taş bağlanırken sıkı bağlanacaktır.</li><li>7. Bir taşta titremeler (vibrasyon) varsa kullanılmayacaktır.</li><li>8. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşlama tezgâhının yanında bulunmadığı kontrolü yapılacaktır, eğer varsa çalışma ortamından derhal uzaklaştırılacaktır.</li><li>9. Tezgâh ilk çalışırken yana çekiliniz.</li><li>10. Taş dönerken mesnet veya tabla hiçbir nedenle ayarlanmayacaktır.</li><li>11. Soğuk yerlerde bulunan taş tezgâhlarında, ilk çalışmada veya yeni taş takıldığında, taş zorlanmayacaktır ve taşa yavaş yavaş yüklenilecektir.</li><li>12. Hareket halindeki taşa kesinlikle dokunulmayacaktır.</li><li>13. Taşlama ısı oluşturur; işlenen parçanın soğumuş olduğundan emin olmadan herhangi bir aşamada ona dokunmayın.</li><li>14. Dar elbiseler giyilecek, elbise kolları içeri doğru kıvrılacak, takı kullanılmayacaktır.</li><li>15. Çalışırken koruyucu gözlük kullanılacaktır.</li><li>16. Çalışırken baş ve vücut tezgâhtan uzak tutulacaktır.</li><li>17. Taşlama yaparken iş parçası taşa fazla kuvvetle bastırılmayacaktır.</li><li>18. Tezgâhın ve makinenin keskin, delici ve dönen parçalarından eller uzak tutulacaktır.</li><li>19. Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmayacaktır.</li><li>20. Makine kullanılmıyorken mutlaka kapatılacaktır.</li><li>21. Elektrik kablosu her zaman aletin arka kısmına doğru ve uzak tutulacaktır.</li><li>22. Makine üzerine ve çalışma ortamına gelişigüzel malzeme bırakılmayacaktır.</li><li>23. Mola ve paydoslarda makine çalışır durumda asla terk edilmeyecek ve anahtar kapatılıp tamamen durması için bir süre beklenecektir.</li><li>24. Makine arıza durumunda hemen kapatılacak.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih ..../..../....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---